

Club

LED

Kompakt spotlight för alla belysningsapplikationer i affärer och på kontor.



"Effektiv och elegant
spotlight."



Konstruktion

- › Stomme av vit eller svart pulverlackerad aluminium
- › Effekt: 42W, se ljusflöde i tabellen
- › Ljusfördelning:
 - 30°
 - 50°
- › 3000 K, Ra>80 och Ra>90
- › MacAdams 2-SDCM
- › LED-modulens livslängd: 50 000h L80B10

Montering

- › 3-fasskena
- › GA69 multi adapter

Mot order

- › Stomme i silver
- › DALI
- › Andra ljusfördelningar och ljusflöden
- › Andra färgtemperaturer och Ra alternativ
- › Specialversioner för bröd/kött/fisk/frukt- och grönsaksdiskar

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Färg	Kg	Ljusfördelning	Effekt	Ljusflöde
Club								
74 022 05	CL39FL830WH	CLUB 830WH 3875LM FL WH	LED	Vit	1,06	30°	42W	3875 lm
74 022 06	CL39FL830BL	CLUB 830BL 3875LM FL BL	LED	Svart	1,06	30°	42W	3875 lm
74 022 07	CL37WF830WH	CLUB 830WH 3700LM WFL WH	LED	Vit	1,06	50°	42W	3700 lm
74 022 08	CL37WF830BL	CLUB 830BL 3700LM WFL BL	LED	Svart	1,06	50°	42W	3700 lm
› 74 022 09	CL34FL930WH	CLUB 930WH 3375LM FL WH	LED	Vit	1,06	30°	42W	3375 lm
› 74 022 10	CL34FL930BL	CLUB 930BL 3375LM FL BL	LED	Svart	1,06	30°	42W	3375 lm
› 74 022 11	CL32WF930WH	CLUB 930WH 3225LM WFL WH	LED	Vit	1,06	50°	42W	3225 lm
› 74 022 12	CL32WF930BL	CLUB 930BL 3225LM WFL BL	LED	Svart	1,06	50°	42W	3225 lm

Produkter markerad i orange är lagerprodukter med kortare leveranstid.





