

Diva

LED



En ultraslim adapter tillsammans med Divas design gör armaturen till ett vackert spotlightalternativ.



"Liten i storlek,
stor i ljusflöde."



Konstruktion

- › Stomme av vit eller svart pulverlackerad aluminium
- › Effekt: 34W, se ljusflöde i tabellen
- › Ljusfördelning:
 - 30°
 - 50°
- › 3000 K och 4000 K, Ra>80 och Ra>90
- › MacAdams 2-SDCM
- › LED-modulens livslängd: 50 000h L80B10

Montering

- › 3-fasskena

Mot order

- › Stomme i silver
- › DALI
- › Andra ljusfördelningar och ljusflöden
- › Andra färgtemperaturer och Ra alternativ
- › Specialversioner för bröd/kött/fisk/frukt- och grönsaksdiskar

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Färg	Kg	Ljusfördelning	Effekt	Ljusflöde
Diva								
74 021 97	DI32FL830WH	DIVA 830WH 3175LM FL WH	LED	Vit	0,57	30°	34W	3175 lm
74 021 98	DI32FL830BL	DIVA 830BL 3175LM FL BL	LED	Svart	0,57	30°	34W	3175 lm
74 021 99	DI31WF830WH	DIVA 830WH 3050LM WFL WH	LED	Vit	0,57	50°	34W	3050 lm
74 022 00	DI31WF830BL	DIVA 830BL 3050LM WFL BL	LED	Svart	0,57	50°	34W	3050 lm
› 74 022 01	DI29FL930WH	DIVA 930WH 2925LM FL WH	LED	Vit	0,57	30°	34W	2925 lm
› 74 022 02	DI29FL930BL	DIVA 930BL 2925LM FL BL	LED	Svart	0,57	30°	34W	2925 lm
› 74 022 03	DI28WF930WH	DIVA 930WH 2785LM WFL WH	LED	Vit	0,57	50°	34W	2785 lm
› 74 022 04	DI28WF930BL	DIVA 930BL 2785LM WFL BL	LED	Svart	0,57	50°	34W	2785 lm



