



Saves Your Energy

Kabelavslut 3-ledarkabel



Kabelavslut för plastisolerad 3-ledarkabel med skruvkabelsko

Konstruktion: För att förstärka kabeln monteras ett ledande grenformgods samt ledande slangar mellan avslutets nederkant och kabelgrenen, en förlåtande mastik samt en separat fältstyrnings-slang monteras över kanten på det ledande skiktet och PEX-isoleringen. En tätningsmastik appliceras vid kanterna på fältstyrningsslangen samt på kabelskon. Den krypströmståliga krympslangen krymps därefter från kabelskon och ner till den ledande slangen.

Beroende på typ av montering och spänning monteras därefter kragnar för att förlänga krypströmssträcken.

Detta montage är en mycket teknisk beprövad konstruktion samt att det även ger möjlighet att placera fasmärkning på de ledande svarta slangarna.

HIT3 inomhusavslut för 3- ledarkabel PEX

Kabelavslut avsett för alla PEX- och plastisolerade 3-ledarkablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12 till 36 kV i inomhusmiljö.

E-NUMMER	TYP	LEDAR AREA mm ²	AVSLUTETS LÄNGD L mm	ERSÄTTER E-NUMMER/TYP
12 kV med kabelskor				
07 095 04	HIT3.1211L	Al/Cu 10-35	500-1100	07 093 26/HIT3.1201L
07 095 05	HIT3.1212L	Al/Cu 35-95	500-1100	07 093 27/HIT3.1202L
07 095 06	HIT3.1213L	Al/Cu 95-240	500-1100	07 093 28/HIT3.1203L
07 095 07	HIT3.1214L	Al/Cu 150-300	500-1100	07 093 29/HIT3.1204L
24 kV med kabelskor				
07 095 11	HIT3.2412L	Al/Cu 10-95	500-1100	07 093 31/HIT3.2402L
07 095 12	HIT3.2413L	Al/Cu 95-240	500-1100	07 093 32/HIT3.2403L
07 095 13	HIT3.2414L	Al/Cu 150-300	500-1100	07 093 33/HIT3.2404L
24 kV med kabelskor				
07 095 17	HIT3.3611L	Al/Cu 10-95	650-1100	
07 095 18	HIT3.3612L	Al/Cu 95-240	650-1100	
07 095 19	HIT3.3613L	Al/Cu 150-300	650-1100	

HOT3 utomhusavslut för 3-ledarkabel PEX

Kabelavslut avsett för alla PEX- och plastisolerade 3-ledarkablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12 till 36 kV i utomhusmiljö.

E-NUMMER	TYP	LEDAR AREA mm ²	AVSLUTETS LÄNGD L mm	ERSÄTTER E-NUMMER/TYP
12 kV med kabelskor				
07 095 24	HOT3.1211L	Al/Cu 10-35	500-1400	07 093 42/HOT3.1201L
07 095 25	HOT3.1212L	Al/Cu 35-95	500-1400	07 093 43/HOT3.1202L
07 095 26	HOT3.1213L	Al/Cu 95-240	500-1400	07 093 44/HOT3.1203L
07 095 27	HOT3.1214L	Al/Cu 150-300	500-1400	07 093 45/HOT3.1204L
24 kV med kabelskor				
07 095 31	HOT3.2412L	Al/Cu 10-95	500-1400	07 093 47/HOT3.2402L
07 095 32	HOT3.2413L	Al/Cu 95-240	500-1400	07 093 48/HOT3.2403L
07 095 33	HOT3.2414L	Al/Cu 150-300	500-1400	07 093 49/HOT3.2404L
36 kV med kabelskor				
07 095 37	HOT3.3611L	Al/Cu 10-95	650-1400	
07 095 38	HOT3.3612L	Al/Cu 95-240	650-1400	
07 095 39	HOT3.3613L	Al/Cu 150-300	650-1400	



Saves Your Energy

Ensto Sweden AB
Västberga allé 5
126 30 HÄGERSTEN
info.un@ensto.com
www.ensto.com